

МІНІСТЕРСТВО РЕГІОНАЛЬНОГО РОЗВИТКУ, БUDІВництва та ЖИТЛОВО-
КОМУНАЛЬНОГО ГОСПОДАРСТВА УКРАЇНИ



ДЕРЖАВНЕ ПІДПРИЄМСТВО
“ДЕРЖАВНИЙ НАУКОВО-ДОСЛІДНИЙ ІНСТИТУТ
БУДІВЕЛЬНИХ КОНСТРУКЦІЙ”
(ДП НДІБК)



Юридична адреса: вул. Івана Клименка, 5/2, м. Київ-37, 03680,
поштова адреса: вул. Преображенська, 5/2, м. Київ-37, 03037; тел. (044) 249-72-34, факс (044) 248-89-09
www.niisk.com; e-mail: niisk-office@ndibk.gov.ua; adm-inst@ndibk.kiev.ua Код ЄДРПОУ 02495431

12.03.2019 № 270-396 на №31-520 від 01.03.19 р.

КП «Дирекція будівництва шляхово-
транспортних споруд м. Києва»
Заступнику директора Чернякову І.А.
м. Київ 01014, вул. Болбочана, 6

Копія: ТОВ «Хенсфорд-Україна».
Директору Ткаченко М.В.

Шановні Ігор Андрійович та Марина Віталіївна.

З аналізу отриманого нами на узгодження альбому «Схема кріплення конструкцій на період археологічних досліджень та черговість виконання будівельних робіт підземного простору на Поштовій площі в м. Києві» випливає, що в його основу закладено наші пропозиції щодо альтернативного ведення будівельних робіт на об'єкті з забезпеченням зручних умов виконання археологічних досліджень.

Проте при аналізі виникли декілька зауважень, які направлені на унеможливлення прояву ризиків, що можуть привести до аварійної ситуації, а саме:

1. Етап 1 передбачає передачу навантажень від зовнішніх стін в середину прольоту підлоги покриття об'єкту. Це може привести до аварійної ситуації внаслідок вищтовхування покриття з розпору або до його руйнації. Підкоси спрямувати у вузли обпирання плити покриття на вузли колони не можливо оскільки тимчасові потребують демонтажу а постійні ще відсутні.

Згідно наших досліджень підпірні стіни огороження котловану за проектом повинні сприймати значний розпір від внутрішніх конструкцій в трьох рівнях: покриття, перекриття мінус 1 поверху і в рівні ростверків пальових фундаментів.

2. Однієї ідеї про заміщення горизонтального напрямку екскавації і вивозу ґрунту з котловану на вертикальний недостатньо, оскільки при цьому виникають декілька ще не обґрунтованих і додаткових ризиків (поетапний перевід споруди з тимчасових конструкцій на постійні та вплив додаткових екскавацій ґрунту археологами), які потребують розрахункових обґрунтувань на стадії проектування. Подібні обґрунтування раніше були зроблені нами при розробці першого варіанту екскавації ґрунту (в горизонтальному напрямку) і підборі параметрів «обичайки».

Принципові рішення, викладені в альбомі, узгоджуються як концепція до корегування проекту виконання робіт. Але для остаточного вирішення зазначених проблем необхідно виконати додаткові варіантні розрахунки з використанням раніше розроблених розрахункових моделей згідно технічного завдання, що додається до договору №6560.

Додаток: узгоджений альбом в 1 прим.

Заступник директора з наукової роботи

Ю.С. Слюсаренко

Науковий керівник НТС

I.V. Matveev